



PORTATA	kg	500	1.000	1.500	2.000	3.000	5.000	10.000	20.000
CARRELLO	tipo	CM005	CM010	CM015	CM020	CM030	CM050	CM100	CM200
svolgimento catena per spostamento di m.5	mm	1.196	1.484	1.507	1.509	1.112	1.110	994	530
sforzo sulla catena	kg	2,5	5	7	9	9,5	14	24	25
raggio minimo curvatura	m	0,8	1	1	1,1	1,3	1,4	2	3,5
<b>A</b>	mm	200	246	261	275	333	377	423	555
<b>B</b>	mm	67	81	88	94	115	126	155	200
<b>C</b>	mm	105	125	132	141	167	192	190	240
<b>D</b>	mm	24	27	31	37	39	49	71	92
<b>E</b>	mm	14	15	17	20	23	31	50	63
<b>F</b>	mm	6	8	10	12	14	16	20	30
<b>G</b>	tirante A	mm	169	212	217	237	265	-	-
	tirante B	mm	220	262	282	293	303	318	349
	tirante C	mm	269	354	384	395	406	418	450
<b>H</b>	mm	17	22	22	26	28	38	48	75
<b>I</b>	mm	60	60	60	60	60	60	60	90
<b>L</b>	mm	6	8	8	10	12	16	30	40
<b>M</b>	mm	112	112	112	112	164	164	164	164
<b>N</b>	mm	17	19	21	23	26	35	42	53
<b>O</b>	mm	30	37	37	36	38	41	42	57
<b>P</b>	mm	55	68	74	79	99	109	135	175
<b>Q</b>	mm	79	95	102	108	130	144	176	225
<b>R</b>	mm	185	220	235	260	310	350	396	500
<b>S</b>	mm	99	120	125	132	155	167	200	271
<b>T</b>	mm	21	24	24	24	29	31	30	88
<b>U</b>	mm	81	97	101	109	129	142	158	208
<b>V</b>	mm	40	51	55	64	72	84	105	132
tirante A	mm	50-100	58-131	70-135	80-143	90-150	-	-	-
tirante B	mm	50-150	58-200	70-200	80-200	90-200	106-200	120-200	131-200
tirante C	mm	50-200	58-300	70-300	80-300	90-300	106-300	120-300	131-300
peso carrello	kg	7	12	14	19	30	44	78	166